SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

# Marque : Sigma

Objectifs et Convertisseurs :

## Sigma 2.0x Converter TC-2001 Canon

EAN : 85126870546

## 349,00 €




© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

# Descriptif

## Sigma 2.0x Converter TC-2001 Canon

Les télé-convertisseurs SIGMA ont été développés exclusivement pour les nouvelles lignes d'objectifs SIGMA Global Vision. En le plaçant entre un téléobjectif et un appareil photo, le taux de multiplication de focale est de 1.4x pour le TC-1401 et de 2x pour le TC-2001.

Les deux modèles comportent des éléments en verre SLD (Special Low Dispersion) qui offrent une excellente correction des aberrations. Il est assez exceptionnel qu'un accessoire d'objectif soit composé d'un des meilleurs verres optiques, mais SIGMA est à la recherche de la meilleure qualité d'image, et veut que ces produits répondent aux nouveaux standards « SGV ».

Ils sont adaptés à un usage professionnel du fait de leur construction durable résistante aux intempéries. Ils sont compacts et légers et permettent d'accroître la focale avec une extrême simplicité.

## Compatibilité

| **Objectifs compatibles TC-2001** | **SIGMA** | **NIKON** | **CANON** |
|---|---|---|---|
| 120-300mm F2.8 DG OS HSM \| Sports | AF[1] | AF[2] | AF[3] |
| 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM \| Contemporary | MF | MF | MF |
| 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM \| Contemporary | MF | MF | MF |
| 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM \| Sports | MF | MF | MF |
| 500mm F4 DG OS HSM \| Sports | AF | AF | AF |
| 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM \| Sports | MF | MF | MF |
| 70–200mm F2.8 DG OS HSM \| Sports | AF | AF | AF |
| 70mm F2.8 DG MACRO \| Art | MF | - | MF |

Remarque : Ne peut pas être utilisé avec les objectifs qui ne figurent pas dans les tableaux ci-dessus Pour plus d’informations

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

1 Nécessite un firmware mis à jour vers la version 1.01 ou une version ultérieure

2 Nécessite un firmware mis à jour vers la version 1.02 ou une version ultérieure

3 Nécessite un firmware mis à jour vers la version 1.03 ou une version ultérieure

4 Si un SIGMA TELE CONVERTER est placé sur un boîtier permettant l'autofocus à F8, il est possible d'utiliser l'AF. Sur un sujet à faible contraste ou faible luminosité, l'autofocus peut s'avérer impossible.

5 S'il est couplé à un boîtier permettant l'AF à F8, la précision de la mise au point n'est pas assurée si la focale excède 300mm.

6 S'il est couplé à un boîtier permettant l'AF à F8, la précision de la mise au point n'est pas assurée si la focale excède 200mm.

7 Compatibilité AF de 0,5m (19.7in) à l'infini

*© sowedo.be 2026*