



Marque : Rode

Microphones :
Rode Videomic PRO +

EAN : 698813004980

328,18 €





Descriptif

Rode Videomic PRO +

- Fonction d'allumage automatique par branchement du câble
- Alimentation par batterie LB-1, par 2 piles AA LR06 ou par câble micro USB
- Fourni avec une batterie au lithium-ion rechargeable LB-1, un câble symétrique 3,5 mm amovible et un câble micro USB
- Trappe intégrée pour la batterie
- Bonnnette à forme optimisée
- Contrôles numériques
- 10 ans d'extension de garantie quand vous enregistrez votre microphone*
- Le RØDE VideoMic Pro+ est un nouvel ajout dans la catégorie des meilleurs micros pour appareils photo du marché. C'est un véritable micro-canon conçu pour les caméscopes, les appareils photo numériques et les enregistreurs audio portables, comme source audio principale de référence.
- Toujours livré avec le célèbre système Rycote Lyre de suspension intégrée, le VideoMic Pro+ améliore le précédent VideoMic Pro grâce à sa capsule, sa ligne tubulaire, sa bonnette et de très nombreuses autres nouvelles possibilités.
- La fonction de mise en route automatique (avec allumage par branchement) est parfaite pour le photographe dans l'urgence, désactivant automatiquement le microphone au débranchement du câble sur l'appareil photo.
- La trappe intégrée pour la batterie simplifie son remplacement et vous évitera de la perdre.
- Options d'alimentation le VideoMic Pro+ peut être alimenté par la toute nouvelle batterie RØDE LB-1 au lithium-ion rechargeable intégrée, par 2 piles AA LR06 ou en continu via le câble micro USB.
- Les contrôles numériques - garantiront à l'utilisateur la meilleure captation du signal audio à la source, réduisant ainsi le temps d'édition et de post-production.

Les contrôles numériques incluent :

- Un filtre passe-haut à 2 positions pour réduire les basses fréquences comme le grondement du trafic ou de l'air conditionné
 - Un contrôle du gain à 3 positions avec fonction +20 dB, conçu pour améliorer la qualité audio sur les appareils photo numériques ou hybrides
 - Un amplificateur de hautes fréquences améliorant le détail et la clarté de l'enregistrement
 - Un limiteur d'entrée pour s'assurer que le signal ne sature pas lorsque surviennent des transitoires soudaines
- * LB-1 n'est pas inclus dans la garantie prolongée.

VIDEOMIC PRO+ FICHE TECHNIQUE

- Principe acoustique Line Gradient
- Electronique active JFET impedance converter
- Capsule 0.55"
- Directivité Supercardioid
- Captation End
- Bande passante 20Hz - 20kHz (HPF @75Hz/150Hz)
- Impédance de sortie 200Ω
- Niveau max. de pression sonore (SPL) 133dB (@1kHz, 1% de distorsion harmonique sous 1k?)
- Niveau de sortie maximum 7.7dBu (@ 1kHz, 1% THD into 1K? load)
- Sensibilité -33.6dB re 1 Volt/Pascal (21.20mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
- Niveau de bruit équivalent (pondération A) 14dBA
- Alimentation Internal battery USB bus powered AA Battery
- Niveau de bruit équivalent (pondération A) 122g
- Niveau de bruit équivalent (pondération A) 111mmH x 66mmW x 170mmD



SortieMinijack Output

Garantie 1 an avec extension gratuite de la garantie à 10 ans après enregistrement ici



